KP 400
Kompaktne voolik

Omadused



Rakendusvaldkond	Kesk- kuni kõrgsurvevoolikud kitsastesse paigaldustingimustesse
Tavaline	EN 856 R12
Sisekiht	Õlikindel sünteetiline kumm
Sisestus	neli väga tugevat terastraadist spiraalikihti
Väliskiht	väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	121 °C
Vahendid	Mineraalõli Glükool Vee-glükooli emulsioonid Vesi (0 °C kuni +70 °C)

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Tööröhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.