

# KP 400

Kompaktne voolik

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Rakendusvaldkond</b> | Kesk- kuni kõrgsurvevoolikud kitsastesse paigaldustingimustesse               |
| <b>Tavaline</b>         | EN 856 R12  |
| <b>Sisekiht</b>         | Õlikindel sünteetiline kumm   |
| <b>Sisestus</b>         | neli väga tugevat terastraadist spiraalikihti                                 |
| <b>Väliskiht</b>        | väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm                   |
| <b>Värv</b>             | must  |
| <b>Temperatuur min.</b> | -40 °C  |
| <b>Temperatuur max.</b> | 121 °C  |
| <b>Vahendid</b>         | Mineraalõli<br>Glükool<br>Vee-glükooli emulsioonid<br>Vesi (0 °C kuni +70 °C) |



## Artikkel

| Märgistus | DN* | Suurus | Toll | Sisemine-Ø<br>(mm) | Väline-Ø<br>(mm) | Töörõhk<br>(bar) | Kontrollsurve<br>(bar) | Lõhkemissurve<br>(bar) | min. painderaadius<br>(mm) |
|-----------|-----|--------|------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| KP 410    | 10  | 6      | 3/8" | 9,5                | 20,3             | 280,0            | 560                    | 1120                   | 65                         |
| KP 413    | 12  | 8      | 1/2" | 12,7               | 23,8             | 280,0            | 560                    | 1120                   | 90                         |
| KP 416    | 16  | 10     | 5/8" | 15,9               | 27,4             | 280,0            | 560                    | 1120                   | 100                        |
| KP 420    | 19  | 12     | 3/4" | 19,0               | 30,7             | 280,0            | 560                    | 1120                   | 120                        |
| KP 425    | 25  | 16     | 1"   | 25,4               | 38,0             | 280,0            | 560                    | 1120                   | 155                        |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius