

# WA AFS

Liitmik ... AFS, teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Meetriline mutrikeere
Tihenditüüp 1	24° väliskoonus
Tavaline	Sobib ühenduspordile normi DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 kohaselt
Lühend	DKS
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Raske
Materjal	Teras



## Vihje

Keevitatud mudel valmistatakse vaid roostevabast terasest.

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	Ehitusseeria	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8 S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Toote variandid

WA AFS VA Liitmik ... AFS, roostevaba teras, Roostevaba teras