

# WA AFS VA

Liitmik ... AFS, roostevaba teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Meetriline mutrikeer
Tihenditüüp 1	24° väliskoonus
Tavaline	Sobib ühenduspordile normi DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 kohaselt
Lühend	DKS
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Raske
Materjal	Roostevaba teras



## Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	Ehitusseeria	S1 (mm)
WA 004 AFS VA	4	630	M 16 x 1,5	8 S	19,0
WA 006 AFS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AFS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Toote variandid

WA AFS Liitmik ... AFS, teras, Teras