


# HK DTDA

2/2-käigulised magnetventiilid DTDA

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	otsejuhitud avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon
<b>Komplektis</b>	ilma poolita ja pistikuta
<b>Töörõhk</b>	max 350 baari



## Kirjeldus

maks leke 0,7 cm<sup>3</sup>/min kui rõhk 250 baari ja 32 c/tk

## Tellimisinfo

Magnetpoolid tellige palun eraldi (vt tarvikud)

## Artikkel

Märgistus	Mahuvool min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	sissekeeratav korpus	Siseke- ere	SW (mm)	Tömbemo- ment (N-m)	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	elektrivoolu alt väljas suletud, topelt blokeeriv	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	elektrivoolu alt väljas avatud, topelt blokeeriv	0,5

## Lisatarvikud

HK SP 770	Pool kassetventiilile SUN
HK GEH GA	Ventiili korpus kassetventiilile T-13A
HK GEH GBA	Vaheplaadi ventiili korpus kassetventiilile T-13A
HK GEH GBY	Vaheplaadi ventiili korpus kassetventiilile T-13A
HK GEH MBJ	Vaheplaadi ventiili korpus kassetventiilile T-31A