
HK DTDA

2/2-käigulised magnetventiilid DTDA

Omadused

Rakendamine	otsejuhitud avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon
Komplektis	ilma poolita ja pistikuta
Tööröhk	max 350 baari





Kirjeldus

maks leke 0,7 cm3/min kui rõhk 250 baari ja 32 c/tk

Tellimisinfo

Magnetpoolid tellige palun eraldi (vt tarvikud)

Artikkel

Märgistus	Mahuvool min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	sissekeeratav korpus	Siseke-ere	SW (mm)	Tõmbemo-ment (N-m)	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	elektrivoolu alt väljas suletud, topelt blokeeriv	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	elektrivoolu alt väljas avatud, topelt blokeeriv	0,5

Lisatarvikud

HK SP 770	Pool kassettventiilile SUN
HK GEH GA	Ventiili korpus kassettventiilile T-13A
HK GEH GBA	Vaheplaadi ventiili korpus kassettventiilile T-13A
HK GEH GBY	Vaheplaadi ventiili korpus kassettventiilile T-13A
HK GEH MBJ	Vaheplaadi ventiili korpus kassettventiilile T-31A

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.