

Omadused

Vahendid	Mineraalõli Sünteetilised õlid turbiinõlid taimeõlid
----------	---



Kirjeldus

Kõrvalvoolu filtriseadmed tõstavad paljude hüdraulika- ja määreõlisüsteemide vastupidavust ja töökindlust. Õli filtreerimine pikendab lisaks vahendi elueale ka kogu seadme eluiga.

Kõrvalvoolu filtriseadet saab kasutada pidevalt ja sõltumata löökrõhu ja mahuvoolu muutustest põhisüsteemis.

Seadmed on kompaktselt ehitusega ja madala müratasemega.

Tellimisinfo

Kõik filtreerimisvahendid tarnitakse ilma filterelementideta.

Muud mahuvoolud ja mootorivõimsused pärimisel.

Lisateave

Topelfiltriga seadmes kasutatakse 2 filterelementi.

Filtriseadmeid saab rentida päevade, nädalate ja kuude kaupa.

Meie hooldetehnikud teostavad monteerimis- ja remonditööd arve alusel.

Filtreerimisaeg sõltub suuresti vahendi mustumisastmest.

Artikkel

Märgistus	Pinge	Jõudlus (kW)	Mahuvool max. (L/min)	Seadme mõõdud*	Kaal (kg)
NSFA TYP C 80/400V 3.0	400 V	3,0	80,0		45
NSFA TYP C 80/380 V 3.0	380 V	3,0	80,0	kuni 2500 liitrit	45

Seadme mõõdud on ainult põhiväärtused

Lisatarvikud

FI ND E UF Madalsurvefiltri UF filterelement