# NSFA Typ C
Kõrvalvoolu-filtriseade, C-tüüpi

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Vahendid** | Mineraalõli<br>Sünteetilised õlid<br>turbiiniõlid<br>taimeõlid |



## Kirjeldus

Kõrvalvoolu filtriseadmed tõstavad paljude hüdraulika- ja määrdeõlisüsteemide vastupidavust ja töökindlust. Õli filtreerimine pikendab lisaks vahendi elueale ka kogu seadme eluiga.
Kõrvalvoolu filtriseadet saab kasutada pidevalt ja sõltumata löökrõhu ja mahuvoolu muutustest põhisüsteemis.
Seadmed on kompaktse ehitusega ja madala müratasemega.

## Tellimisinfo

Kõik filtreerimisseadmed tarnitakse ilma filterelementideta.
Muud mahuvoolud ja mootorivõimsused pärimisel.

## Lisateave

Topeltfiltriga seadmes kasutatakse 2 filterelementi.
Filtriseadmeid saab rentida päevade, nädalate ja kuude kaupa.
Meie hooldetehnikud teostavad monteerimis- ja remonditöid arve alusel.
Filtreerimisaeg sõltub suuresti vahendi mustumisastmest.

## Artikkel

| Märgistus | Pinge | Jõudlus (kW) | Mahuvool max. (L/min) | Seadme mõõdud* | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **NSFA TYP C 80/400V 3.0** | 400 V | 3,0 | 80,0 | | 45 |
| **NSFA TYP C 80/380 V 3.0** | 380 V | 3,0 | 80,0 | kuni 2500 liitrit | 45 |

Seadme mõõdud on ainult põhiväärtused

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **FI ND E UF** | Madalsurvefiltri UF filterelement |