

## Omadused

Vahendid	Mineraalõli Sünteetilised õlid turbiiniõlid taimeõlid
----------	--



## Kirjeldus

Kõrvalvoolu filtriseadmed tõstavad paljude hüdraulika- ja määreõlisüsteemide vastupidavust ja töökindlust. Õli filtreerimine pikendab lisaks vahendi elueale ka kogu seadme eluiga.  
Kõrvalvoolu filtriseadet saab kasutada pidevalt ja sõltumata löökrõhu ja mahuvoolu muutustest põhisüsteemis.  
Seadmed on kompaktselt ehitusega ja madala müratasemega.

## Tellimisinfo

Kõik filtreerimiseseadmed tarnitakse ilma filterelementideta.  
Muud mahuvoolud ja mootorivõimsused pärimisel.

## Lisateave

Filtriseadmeid saab rentida päevade, nädalate ja kuude kaupa.  
Meie hooldetehnikud teostavad monteerimis- ja remonditöid arve alusel.  
Filtreerimisaeg sõltub suuresti vahendi mustumisastmest.

## Artikkel

Märgistus	Pinge	Jõudlus (kW)	Mahuvool max. (L/min)	Seadme mõõdud*	Kaal (kg)
NSFA TYP D 10/400V 055	400 V	0,55	10,0		20
NSFA TYP D 20/230V 1.5	400 V	1,50	20,0	kuni 600 liitrit	15
NSFA TYP D 20/400V 1.5	400 V	1,50	20,0	kuni 600 liitrit	15
NSFA TYP D 40/230 V 1.5	230 V	1,50	40,0	kuni 1200 liitrit	18
NSFA TYP D 40/400V 1.5	400 V	1,50	40,0	kuni 1200 liitrit	23
NSFA TYP D 60/400V 1.5	400 V	1,50	60,0		23
NSFA TYP D 40/24 V 035	24 V	0,35	40,0	kuni 1200 liitrit	15
NSFA TYP D 10/380 V 055	380 V	0,55	10,0	kuni 1000 liitrit	20

\*Seadme mõõdud on ainult põhiväärtused

## Lisatarvikud

FI ND E MA Madalsurvefiltri MA filterelement