


## Omadused

Vahendid	Mineraalõli Sünteetilised õlid turbiiniõlid taimeõlid
----------	--



## Kirjeldus

Kõrvalvoolu filtriseadmed tõstavad paljude hüdraulika- ja määrdõlisüsteemide vastupidavust ja töökindlust. Õli filtreerimine pikendab lisaks vahendi elueale ka kogu seadme eluiga.

Kõrvalvoolu filtriseadet saab kasutada pidevalt ja sõltumata löökrõhu ja mahuvoolu muutustest põhisüsteemis.

Seadmed on kompaktselt ehitusega ja madala müratasemega.

## Tellimisinfo

Kõik filtreerimisseadmed tarnitakse ilma filterelementideta.

Muud mahuvoolud ja mootorivõimsused pärimisel.

## Lisateave

Filtriseadmeid saab rentida päevade, nädalate ja kuude kaupa.

Meie hooldetehnikud teostavad monteerimis- ja remonditöid arve alusel.

Filtreerimisaeg sõltub suuresti vahendi mustumisastmest.

## Artikkel

Märgistus	Pinge	Jõudlus (kW)	Mahuvool max. (L/min)	Seadme mõõdud*	Kaal (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55	400 V	5,5	150,0		175

Seadme mõõdud on ainult põhiväärtused

## Lisatarvikud

FI ND E MA Madalsurvefiltri MA filterelement