



### Omadused

<b>Tüüp</b>	Kaabits
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-20 °C
<b>Temperatuur max.</b>	200 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
<b>Montaaž</b>	surutakse avatud soone sisse
<b>Materjal</b>	(1) Hülss: teras Kaabit: FPM
<b>Rakendus</b>	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0



### Kirjeldus

Vajab vähe ruumi  
välise metallrõnga kaudu ei satu mustust sisse.  
Lihtne lahendus.

### Tellimisinfo

Erioste töötajimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.

### Artikkel

Märgistus	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 16 22-3 FPM	16	22	3,0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7,0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7,0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4,0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7,0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7,0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5,0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7,0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7,0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7,0	10