



### Omadused

<b>Tüüp</b>	Vardatihendi komplekt
<b>Töö rõhk</b>	kuni 600 baari
<b>Libisemiskiirus max.</b>	1,0 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	110 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
<b>Montaaž</b>	üheosalistel kolvidel
<b>Materjal</b>	(1) Dünaamiline tihend: PA + klaaskiud (2) Staatiline tihend: NBR
<b>Rakendus</b>	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0



### Kirjeldus

Vajab vähe ruumi  
Suur ekstrusioonikindlus  
lihtne paigaldamine ilma abistava tööriistata  
suur rebenemiskindlus  
madal paigaltvõtu- ja dünaamiline friktsioon  
pikk eluiga

### Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1