

GPK
Kolvitihendi komplekt, GPK

Omadused

Tüüp	Vardatihendi komplekt
Tööröhk	kuni 600 baari
Libisemiskiirus max.	1,0 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
Montaaž	üheosalistel kolvidel
Materjal	(1) Dünaamiline tihend: PA + klaaskiud (2) Staatiline tihend: NBR
Rakendus	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0



Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

Kirjeldus

Vajab vähe ruumi
Suur ekstrusioonikindlus
lihtne paigaldamine ilma abistava tööriistata
suur rebenemiskindlus
madal paigaltvõtu- ja dünaamiline friktsioon
pikk eluiga

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.