

QR (70° Shore NBR)

Ristrõngas, 70SH NBR

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|----------------------|--|
| Tüüp | Ristrõngas |
| Töörõhk | kuni 150 baari, tugirõngaga kuni 400 baari |
| Libisemiskiirus max. | 0,5 m/s |
| Temperatuur min. | -30 °C |
| Temperatuur max. | 110 °C |
| Vahendid | Mineraalõlid HFA, HFB |
| Montaaž | välised sooned ja sisemised sooned |
| Materjal | NBR 70 Shore A |



| Spaltmaß / Clearance | |
|----------------------|--------|
| a | e max. |
| 1,78 | 0,05 |
| 2,62 - 3,53 | 0,07 |
| 5,34 - 6,99 | 0,10 |



Vihje

Pöörlemine (küsida meilt nõu) kuni 2 m/s
QR6, QR7, QR8 tuleb paigaldada avatud soone sisse (tüüp B)
Pilu mõõt:
a= 1,78; e maks =0,05
a= 2,62–3,53; e maks=0,07
a= 5,34–6,99; e maks=0,1

Kirjeldus

väike ruumitarve ja väike hõõrdumine
arvukad rakendusvõimalused staatilises ja dünaamilises valdkonnas, pöörlemise korral vändumist ei toimu

Tellimisinfo

Eriliste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.
Muud töömaterjalid võimalikud: NBR 90, EPDM, MVQ, FPM

Artikkel

| Märgistus | a (mm) | Ø A (mm) |
|-----------|-----------|-------------|
| QR 6 | 1,78 | 2,90 |
| QR 7 | 1,78 | 3,68 |
| QR 8 | 1,78 | 4,47 |
| QR 9 | 1,78 | 5,28 |
| QR 10 | 1,78 | 6,07 |
| QR 11 | 1,78 | 7,65 |
| QR 12 | 1,78 | 9,25 |
| QR 110 | 2,62 | 9,19 |
| QR 111 | 2,62 | 10,77 |
| QR 112 | 2,62 | 12,37 |
| QR 113 | 2,62 | 13,94 |
| QR 114 | 2,62 | 15,54 |
| QR 115 | 2,62 | 17,12 |
| QR 116 | 2,62 | 18,72 |
| QR 117 | 2,62 | 20,29 |
| QR 124 | 2,62 | 31,42 |
| QR 210 | 3,53 | 18,64 |
| QR 211 | 3,53 | 20,22 |
| QR 212 | 3,53 | 21,82 |
| QR 213 | 3,53 | 23,40 |
| QR 214 | 3,53 | 24,99 |
| QR 215 | 3,53 | 26,58 |
| QR 216 | 3,53 | 28,17 |
| QR 217 | 3,53 | 29,75 |
| QR 218 | 3,53 | 31,34 |
| QR 219 | 3,53 | 32,92 |
| QR 220 | 3,53 | 34,52 |
| QR 221 | 3,53 | 36,09 |
| QR 222 | 3,53 | 37,69 |
| QR 223 | 3,53 | 40,87 |
| QR 224 | 3,53 | 44,05 |



Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

22.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

QR (70° Shore NBR)

Ristrõngas, 70SH NBR

HANSA FLEX

| Artikkel | | |
|-----------|-----------|-------------|
| Märgistus | a (mm) | Ø A (mm) |
| QR 325 | 5,34 | 37,47 |
| QR 326 | 5,34 | 40,65 |
| QR 327 | 5,34 | 43,82 |
| QR 328 | 5,34 | 47,00 |
| QR 329 | 5,34 | 50,16 |
| QR 330 | 5,34 | 53,34 |
| QR 331 | 5,34 | 56,52 |
| QR 332 | 5,34 | 59,69 |
| QR 333 | 5,34 | 62,87 |
| QR 334 | 5,34 | 66,04 |
| QR 335 | 5,34 | 69,22 |
| QR 336 | 5,34 | 72,39 |
| QR 337 | 5,34 | 75,57 |
| QR 338 | 5,34 | 78,74 |
| QR 339 | 5,34 | 81,92 |
| QR 340 | 5,34 | 85,09 |
| QR 341 | 5,34 | 88,27 |
| QR 342 | 5,34 | 91,44 |
| QR 343 | 5,34 | 94,62 |
| QR 344 | 5,34 | 97,79 |
| QR 345 | 5,34 | 100,14 |
| QR 346 | 5,34 | 104,14 |
| QR 347 | 5,34 | 107,32 |
| QR 348 | 5,34 | 110,50 |
| QR 349 | 5,34 | 113,67 |
| QR 356 | 5,34 | 135,89 |
| QR 425 | 6,99 | 113,67 |
| QR 426 | 6,99 | 116,84 |
| QR 427 | 6,99 | 120,02 |
| QR 428 | 6,99 | 123,20 |
| QR 429 | 6,99 | 126,37 |
| QR 430 | 6,99 | 129,54 |
| QR 431 | 6,99 | 132,72 |
| QR 432 | 6,99 | 135,90 |
| QR 433 | 6,99 | 139,06 |
| QR 434 | 6,99 | 142,24 |
| QR 435 | 6,99 | 145,42 |
| QR 436 | 6,99 | 148,60 |
| QR 437 | 6,99 | 151,77 |
| QR 438 | 6,99 | 158,12 |
| QR 439 | 6,99 | 194,47 |
| QR 440 | 6,99 | 170,82 |
| QR 441 | 6,99 | 177,17 |
| QR 442 | 6,99 | 183,52 |
| QR 443 | 6,99 | 189,97 |
| QR 444 | 6,99 | 196,22 |
| QR 445 | 6,99 | 202,57 |
| QR 446 | 6,99 | 215,27 |
| QR 447 | 6,99 | 227,97 |
| QR 448 | 6,99 | 240,67 |
| QR 449 | 6,99 | 253,30 |
| QR 450 | 6,99 | 266,07 |
| QR 451 | 6,99 | 278,77 |
| QR 452 | 6,99 | 291,47 |
| QR 453 | 6,99 | 304,17 |
| QR 454 | 6,99 | 316,87 |
| QR 455 | 6,99 | 329,57 |
| QR 456 | 6,99 | 342,30 |
| QR 457 | 6,99 | 355,00 |
| QR 458 | 6,99 | 367,67 |
| QR 459 | 6,99 | 380,37 |
| QR 460 | 6,99 | 393,07 |