# VFR (2,0 mm)


Vulkaniseeritud kiust rõngastihend, paksus 2 mm

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tavaline** | DIN 7603-A |
| **Materjal** | Vulkaniseeritud kiud |






## Artikkel

| Märgistus | d1 (mm) | d2 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|
| **VFR 6.2-17.5-2** | 6,20 | 17,50 | 2,00 |
| **VFR 24-30-2** | 24,00 | 30,00 | 2,00 |
| **VFR 26-32-2** | 26,00 | 32,00 | 2,00 |
| **VFR 27-32-2** | 27,00 | 32,00 | 2,00 |
| **VFR 28-34-2** | 28,00 | 34,00 | 2,00 |
| **VFR 30-36-2** | 30,00 | 36,00 | 2,00 |
| **VFR 32-38-2** | 32,00 | 38,00 | 2,00 |
| **VFR 33-39-2** | 33,00 | 39,00 | 2,00 |
| **VFR 35-41-2** | 35,00 | 41,00 | 2,00 |
| **VFR 36-42-2** | 36,00 | 42,00 | 2,00 |
| **VFR 40-47-2** | 40,00 | 47,00 | 2,00 |
| **VFR 42-49-2** | 42,00 | 49,00 | 2,00 |
| **VFR 45-52-2** | 45,00 | 52,00 | 2,00 |
| **VFR 48-55-2** | 48,00 | 55,00 | 2,00 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*