

WP
Kolvi juhtimine, WP

Omadused

Libisemiskiirus max.	5,0 m/s
Pindade pressimine	20 °C korral 15 N/mm2; 100 °C korral 10 N/mm3
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
Montaaž	asetage soone sisse
Materjal	atsetaalvaik + klaaskiud





Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H8	0 +0,05	+0,10 0

Vihje

Põikjõu arvutamine; F = p x D x L x n
F= suurim põikjõud (N)
p= suurim pindadele avalduv surve (N/mm2)
D x L= projitseeritud pind (mm2)
n= rõngaste arv

Kirjeldus

lihtsa paigaldussoonega ja paigaldusega
Suur kandevõime varbkolbsilindri jaoks.
Tähelepanu, ei saa kasutada piirikuna

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
WP 25	25	15	10,0
WP 30	30	20	13,0
WP 35	35	25	13,0
WP 40	40	30	13,0
WP 45	45	35	13,0
WP 55	55	45	16,0
WP 60	60	45	16,0
WP 65	65	55	16,0
WP 75	75	65	16,0
WP 85	85	75	16,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.