
HK CB L
Langetus-pidurdusventiil CB

Omadused

Tööröhk	max 350 baari





Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

Kirjeldus

Koormustaluvusfunktsioon kuni 210 baari (seadistatud väärtuse korral 280 baari, juhtimissurve 0 baari)
koormusest sõltuv juhtimine negatiivse (tõmbava) koormuse reguleerimisel
Joarõhk ühenduses 2 võib mõjutada ventiili funktsioneerimist
Sulgemisrõhk >= 85% avamisrõhust
Tähelepanu! Rõhutustamisfunktsioon võlli sissepoole pööramise kaudu

Artikkel

Märgistus	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	sissekeeratav korpus	Sisekeere	SW (mm)	Tõmbemoment (N-m)	Pealevoolutugevus	Kaal (kg)
HK CB BY LHN	70	280	20	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:2	0,5
HK CB CA LIN	25	105	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB CA LHN	70	280	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB EA LIN	25	105	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5
HK CB EA LHN	70	280	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5

Lisatarvikud

HK GEH BC	Ventiili korpus kassettventiilile T-2A
HK GEH EBA	Mõõteotsikuga vaheplaadi ventiili korpus kassettventiilile T-11A
HK GEH EBY	Vaheplaadi ventiili korpus kassettventiilile T-11A
HK GEH YA	Ventiili korpus kassettventiilile T-2A
HK GEH YE	Ventiili korpus kassettventiilile T-11A
HK HR SUN	Käsiratas kassettventiilile SUN

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.