

CHEM EPDM

Kemikaalivoolik

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|----------------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Keemiatööstus Mere ja tööstuse heitvesi |
| Erilised tunnused | sobib survevoolikuks keemiatööstuses |
| Tavaline | DIN EN 12115 |
| Sisekiht | kemikaalikiindel, must, sile EPDM-kumm |
| Sisestus | kaks ülitugevast tekstiilist vahekihti ja kaks antistaatilist vasktraati |
| Väliskiht | kulumis-, tule-, osooni- ja ilmastikukiindel CR-kumm |
| Värv | must |
| Temperatuuri ulatus | min paindlikkus kuni -35°C juures max sõltuvalt meediumist 95°C max temperatuurid kuni 120°C |



Artikkel

| Märgistus | Toll | Sisemine-Ø (mm) | Väline-Ø (mm) | Töörõhk (bar) | Lõhkemissurve (bar) | min. painderaadius (mm) | Rulli pikkus (m) |
|------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| CHEM 19-6 EPDM | 3/4" | 19,0 | 31 | 16,0 | 64 | 125 | 40 |
| CHEM 25-6 EPDM | 1" | 25,4 | 37 | 16,0 | 64 | 150 | 40 |
| CHEM 32-6 EPDM | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 16,0 | 64 | 175 | 40 |
| CHEM 38-6.5 EPDM | 1.1/2" | 38,0 | 51 | 16,0 | 64 | 225 | 40 |
| CHEM 51-8 EPDM | 2" | 50,8 | 67 | 16,0 | 64 | 275 | 40 |
| CHEM 63-8 EPDM | 2.1/2" | 63,5 | 79 | 16,0 | 64 | 300 | 40 |
| CHEM 76-8 EPDM | 3" | 76,2 | 92 | 16,0 | 64 | 350 | 40 |
| CHEM 102-8 EPDM | 4" | 101,6 | 118 | 16,0 | 64 | 450 | 40 |