CHEM EPDM SD

Kemikaalivoolik

HANSA-FLEX

Omadused



Rakendusvaldkond	Keemiatööstus Mere ja tööstuse heitvesi
Erilised tunnused	sobib survevoolikuks keemiatööstuses
Tavaline	DIN EN 12115
Sisekiht	kemikaalikindel, must, sile EPDM-kumm
Sisestus	kaks ülitugevast tekstiilist vahekihti, kaks terastraadist spiraali ja kaks antistaatilist vasktraati
Väliskiht	kulumis-, tule-, osooni- ja ilmastikukindel CR-kumm
Värv	must
Temperatuuri ulatus	min paindlikkus kuni -35°C juures max sõltuvalt meediumist 95°C max temperatuurid kuni 120°C

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	Vaakum (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
CHEM 19-6 EPDM SD	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,9	125	40
CHEM 25-6 EPDM SD	1"	25,4	37	16,0	64	0,9	150	40
CHEM 32-6 EPDM SD	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	0,9	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM SD	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	0,9	225	40
CHEM 50-7 EPDM SD	2"	50,8	67	16,0	64	0,9	275	40
CHEM 63-8 EPDM SD	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	0,9	300	40
CHEM 76-8 EPDM SD	3"	76,2	92	16,0	64	0,8	350	40
CHEM 102-8 EPDM SD	4"	101,6	118	16,0	64	0,8	450	40

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.