

### Omadused

Rakendusvaldkond	Agraartehnika Tööstus ja ehitus
Erilised tunnused	ülipaindlik väga rebenemiskindlate sisedetailide tõttu
Sisekiht	PVC
Sisestus	Riidega kaetud
Väliskiht	NBR kaitsvate pikikiiludega
Värv	must
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Vesi Õhk Õli bensiinile



### Vihje

Sobib ka õhule, õile, bensiinile

### Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Rulli pikkus (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = töörõhk