

# BKR BH HB RD

Puurhaamri korkkraan

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	ehituse, kompressorite, toruvoolikute ja suruhaamrite varustamiseks suruõhuga.
<b>Ühendus 1</b>	BSP-väliskeere, silindriline
<b>Ühendus 2</b>	ümar väliskeere
<b>Tavaline</b>	DIN 20030
<b>Komplektis</b>	messingpistik ja terasvalust hoovaga
<b>Temperatuur min.</b>	-15 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Vahendid</b>	Suruõhk
<b>Materjal</b>	Tempermalm
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud



## Vihje

Sissekäiv keere vastumutriga SW 32/41

Suruhaamri kraanid DIN 20030 ilma hoovapiirikuta, ilma õhutusetä.

## Kirjeldus

Isetihenev; surve all surutakse koonusekujulist korki kere vastu ja tihendab kraani. Sel viisil tihend ei kulu.

## Artikkel

Märgistus	DN*	G1	G2	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Töö rõhk bar
<b>BKR BH NW 20 HB 32 RD</b>	12	G 3/4" -14	Rd 32 x 1/8"	95	140	32	PN 10
<b>BKR BH NW 25 HB 32 RD</b>	16	G 1" -11	Rd 32 x 1/8"	95	120	36	PN 10

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – G1 + G2 = keere, ühendustele 1+2 – SW = võtme suurus