

# BKR BH HB RD

Puurhaamri korkkraan

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Rakendusvaldkond** ehituse, kompressorite, toruvoolikute ja suruhaamrite varustamiseks suruõhuga.

**Ühendus 1** BSP-väliskeere, silindriline

**Ühendus 2** ümar väliskeere

**Tavaline** DIN 20030

**Komplektis** messingpistik ja terasvalust hoovaga

**Temperatuur min.** -15 °C

**Temperatuur max.** 80 °C

**Vahendid** Suruõhk

**Materjal** Tempermalm

**Pinnatöötlus** galvaniseeritud



## Vihje

Sissekäiv keere vastumutriga SW 32/41

Suruhaamri kraanid DIN 20030 ilma hoovapiirikuta, ilma õhutusetä.

## Kirjeldus

Isetihenev; surve all surutakse koonusekujulist korki kere vastu ja tihendab kraani. Sel viisil tihend ei kulu.

## Artikkel

Märgistus	DN*	G1	G2	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Töö rõhk bar
<b>BKR BH NW 20 HB 32 RD</b>	12	G 3/4" -14	Rd 32 x 1/8"	95	140	32	PN 10
<b>BKR BH NW 25 HB 32 RD</b>	16	G 1" -11	Rd 32 x 1/8"	95	120	36	PN 10

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – G1 + G2 = keere, ühendustele 1+2 – SW = võtme suurus