XV RD HB OS
Sõelnippel

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	ehituses, kaevanduses ja tunneliehituses
Ühendus 1	ümar väliskeere
Ühendus 2	BSP-väliskeere, silindriline
Tavaline	DIN 20037
Vahendid	Suruõhk, vesi
Materjal	Teras



Kirjeldus

sobib koonushülsi ühendustele

Artikkel

Märgistus	Rakendamine	G1	G2	Pikkus (mm)	Koonus	SW (mm)	Tööröhk bar
XVRD 32 HB 20 OS	ilma sõelata	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	ilma sõelata	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	ilma sõelata	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	ilma sõelata	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	ilma sõelata	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	ilma sõelata	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	ilma sõelata	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	ilma sõelata	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	ilma sõelata	Rd 62 x 1/6"	G 1.1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	ilma sõelata	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	ilma sõelata	Rd 75 x 1/6"	G 1.1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	ilma sõelata	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1, G2 = keere ühendustele 1 või 2 – SW = võtme suurus

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.