XV RD
Topelt koonusnippel

Omadused

Rakendusvaldkond	ehituses, kaevanduses ja tunneliehituses
Ühendus 1	ümar väliskeere
Ühendus 2	ümar väliskeere
Tavaline	DIN 8537 / 20 036
Vahendid	Suruõhk, vesi
Materjal	Teras



Kirjeldus
sobib koonushülsi ühendustele

Artikkel

Märgistus	G1 + G2	Pikkus (mm)	Koonus	SW (mm)	Tööröhk bar
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = keere, ühendustele 1+2 – SW = võtme suurus

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.