

WAS STRAHL

Ehitusveevoolik

HANSA FLEX

Omadused

Erilised tunnused	väga paindlik ja tugev LABS-, lahusti- ja rasvavaba madal läbivoolutakistus
Sisekiht	must, poorideta, sile EPDM-sisekiht
Sisestus	sünteeetilised kiud
Väliskiht	EPDM osoonikindel ja UV-kiirtele vastupidav
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Temperatuuri ulatus	max temperatuurid kuni 110°C
Vahendid	Vesi



Vihje

Töörõhk on antud ruumitemperatuurina

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50