

# WAS STRAHL

Ehitusveevoolik

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Erilised tunnused</b>	väga paindlik ja tugev LABS-, lahusti- ja rasvavaba madal läbivoolutakistus
<b>Sisekiht</b>	must, poorideta, sile EPDM-sisekiht
<b>Sisestus</b>	sünteeetilised kiud
<b>Väliskiht</b>	EPDM osoonikindel ja UV-kiirtele vastupidav
<b>Värv</b>	must
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Temperatuuri ulatus</b>	max temperatuurid kuni 110°C
<b>Vahendid</b>	Vesi



## Vihje

Töörõhk on antud ruumitemperatuurina

## Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50