

# UEM KT RD

## Kuulhülssi umbmutter

### Omadused

Rakendusvaldkond ehituses, kaevanduses ja tunneliehituses

Ühendus 1 Ümar mutrikeere

Tavaline DIN 8537 / 20 033

Temperatuur min. -40 °C

Temperatuur max. 95 °C

Vahendid Suruõhk, vesi

Materjal Tempermalm

Pinnatöötlus galvaniseeritud



### Artikkel

Märgistus	G1	Pikkus (mm)	b (mm)	Puurimise Ø (mm)	Töörõhk bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = keere, ühendusele 1

### on järgnevate toodete lisatarvikud

KT MM Kuulhülss

### on järgnevate toodete varuosad

KT UEM RD Umbmutriga kuulhülss