

UEM KT RD

Kuulhülssi umbmutter

Omadused

| | |
|------------------|--|
| Rakendusvaldkond | ehituses, kaevanduses ja tunneliehituses |
| Ühendus 1 | Ümar mutrikeere |
| Tavaline | DIN 8537 / 20 033 |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 95 °C |
| Vahendid | Suruõhk, vesi |
| Materjal | Tempermalm |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Artikkel

| Märgistus | G1 | Pikkus (mm) | b (mm) | Puurimise Ø (mm) | Töörõhk bar |
|-------------|---------------|-------------|--------|------------------|-------------|
| UEM RD 32 | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 23,0 | PN 25 |
| UEM RD 32-2 | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 27,5 | PN 25 |
| UEM RD 38 | Rd 38 x 1/8" | 33 | 76 | 29,0 | PN 25 |
| UEM RD 46 | Rd 46 x 1/6" | 36 | 86 | 35,0 | PN 25 |
| UEM RD 55 | Rd 55 x 1/6" | 38 | 95 | 42,0 | PN 25 |
| UEM RD 62 | Rd 62 x 1/6" | 44 | 105 | 49,0 | PN 25 |
| UEM RD 75 | Rd 75 x 1/6" | 50 | 137 | 61,0 | PN 25 |
| UEM RD 105 | Rd 105 x 1/4" | 60 | 158 | - | PN 25 |

G1 = keere, ühendusele 1

on järgnevate toodete lisatarvikud

| | |
|-------|-----------|
| KT MM | Kuulhülss |
|-------|-----------|

on järgnevate toodete varuosad

| | |
|-----------|----------------------|
| KT UEM RD | Umbmutriga kuulhülss |
|-----------|----------------------|