

# UEM KT RD

## Kuulhülssi umbmutter

### Omadused

Rakendusvaldkond ehituses, kaevanduses ja tunneliehituses

Ühendus 1 Ümar mutrikeere

Tavaline DIN 8537 / 20 033

Temperatuur min. -40 °C

Temperatuur max. 95 °C

Vahendid Suruõhk, vesi

Materjal Tempermalm

Pinnatöötlus galvaniseeritud



### Artikkel

| Märgistus   | G1            | Pikkus (mm) | b (mm) | Puurimise Ø (mm) | Töörõhk bar |
|-------------|---------------|-------------|--------|------------------|-------------|
| UEM RD 32   | Rd 32 x 1/8"  | 28          | 65     | 23,0             | PN 25       |
| UEM RD 32-2 | Rd 32 x 1/8"  | 28          | 65     | 27,5             | PN 25       |
| UEM RD 38   | Rd 38 x 1/8"  | 33          | 76     | 29,0             | PN 25       |
| UEM RD 46   | Rd 46 x 1/6"  | 36          | 86     | 35,0             | PN 25       |
| UEM RD 55   | Rd 55 x 1/6"  | 38          | 95     | 42,0             | PN 25       |
| UEM RD 62   | Rd 62 x 1/6"  | 44          | 105    | 49,0             | PN 25       |
| UEM RD 75   | Rd 75 x 1/6"  | 50          | 137    | 61,0             | PN 25       |
| UEM RD 105  | Rd 105 x 1/4" | 60          | 158    | -                | PN 25       |

G1 = keere, ühendusele 1

### on järgnevate toodete lisatarvikud

KT MM Kuulhülss

### on järgnevate toodete varuosad

KT UEM RD Umbmutriga kuulhülss