# MM AG

Mördivoolikuühendus, emane detail, AGR

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | mördi, betooni ja tasandussegu juhtimiseks pumpadesse, pihustusseadmetesse ja krohvimismasinatesse |
| **Ühendus 1** | BSP-väliskeere, silindriline |
| **Ühendus 2** | Ühendus, emane detail |
| **Erilised tunnused** | läbinud TÜV-kontrolli |
| **Vahendid** | Mört, betoon, sillutis |
| **Materjal** | Teras<br>Tempermalm |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



## Vihje

Tüüpsuurus 25, ühe hoovaga, kõik muud suurused 2 hoovaga.
Tähelepanu: Vahetada tohib ainult samu tüüpsuuruseid!

## Artikkel

| Märgistus | G1 | Tüüpsuurus | Identne mass | maksimaalne töörõhk (bar) | Süsteem |
|---|---|---|---|---|---|
| **MM AG 10/25** | G 1" -11 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MM AG 10-X25** | G 1" -11 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MM AG 54/35** | G 1.1/4" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| **MM AG 15/42** | G 1.1/2" -11 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MM AG 20/50** | G 2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| **MM AG 25/50** | G 2.1/2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **MDR** | Mördi voolikuühenduse tihend |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*