

## Omadused

|                   |  |
|-------------------|--|
| Rakendusvaldkond  | mördi, betooni ja tasandussegu juhtimiseks pumpadesse, pihustusseadmetesse ja krohvimismasinatesse |
| Ühendus 1         | BSP-väliskeere, silindriline   |
| Ühendus 2         | Ühendus, emane detail  |
| Erilised tunnused | läbinud TÜV-kontrolli  |
| Vahendid          | Mört, betoon, sillutis   |
| Materjal          | Teras<br>Tempermalm  |
| Pinnatöötlus      | galvaniseeritud  |



## Vihje

Tüüpsuurus 25, ühe hoovaga, kõik muud suurused 2 hoovaga.

Tähelepanu: Vahetada tohib ainult samu tüüpsuuruseid!

## Artikkel

| Märgistus    | G1           | Tüüpsuurus | Identne mass | maksimaalne töö rõhk<br>(bar) | Süsteem   |
|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| MM AG 10/25  | G 1" -11     | 25         | 35,5         | 50                            | 22 / 23,5 |
| MM AG 10-X25 | G 1" -11     | X25        | 42,0         | 50                            | 22 / 23,5 |
| MM AG 54/35  | G 1.1/4" -11 | 35         | 51,0         | 50                            | 22        |
| MM AG 15/42  | G 1.1/2" -11 | 42         | 54,0         | 50                            | 22 / 23,5 |
| MM AG 20/50  | G 2" -11     | 50         | 64,0         | 50                            | 22        |
| MM AG 25/50  | G 2.1/2" -11 | 50         | 64,0         | 50                            | 22        |

## Varuosad

MDR Mördi voolikuühenduse tihend