

## Omadused

Rakendusvaldkond	mördi, betooni ja tasandussegu juhtimiseks pumpadesse, pihustusseadmetesse ja krohvimismasinatesse
Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Ühendus 2	Ühendus, emane detail
Erilised tunnused	läbinud TÜV-kontrolli
Vahendid	Mört, betoon, sillutis
Materjal	Teras Tempermalm
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



## Vihje

Tüüpsuurus 25, ühe hoovaga, kõik muud suurused 2 hoovaga.

Tähelepanu: Vahetada tohib ainult samu tüüpsuuruseid!

## Artikkel

Märgistus	G1	Tüüpsuurus	Identne mass	maksimaalne töö rõhk (bar)	Süsteem
MM AG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM AG 25/50	G 2.1/2" -11	50	64,0	50	22

## Varuosad

MDR Mördi voolikuühenduse tihend