

### Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	mördi, betooni ja tasandussegu juhtimiseks pumpadesse, pihustusseadmetesse ja krohvimismasinatesse
<b>Ühendus 1</b>	BSP-sisekeere, silindriline
<b>Ühendus 2</b>	Ühendus, emane detail
<b>Erilised tunnused</b>	läbinud TÜV-kontrolli
<b>Vahendid</b>	Mört, betoon, sillutis
<b>Materjal</b>	Teras Tempermalm
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud



### Vihje

Tüüpsuurus 25 ja MMIG10-MA koos ühe hoovaga, kõik muud suurused 2 hoovaga.

Tähelepanu: Vahetada tohib ainult samu tüüpsuuruseid!

### Artikkel

Märgistus	G1	Tüüpsuurus	Identne mass	maksimaalne töö rõhk (bar)	Süsteem
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	Mai
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

### Varuosad

MDR Mördi voolikuühenduse tihend