

Omadused

| | |
|-------------------|--|
| Rakendusvaldkond | mördi, betooni ja tasandussegu juhtimiseks pumpadesse, pihustusseadmetesse ja krohvimismasinatesse |
| Ühendus 1 | BSP-sisekeere, silindriline |
| Ühendus 2 | Ühendus, emane detail |
| Erilised tunnused | läbinud TÜV-kontrolli |
| Vahendid | Mört, betoon, sillutis |
| Materjal | Teras Tempermalm |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Vihje

Tüüpsuurus 25 ja MMIG10-MA koos ühe hoovaga, kõik muud suurused 2 hoovaga.

Tähelepanu: Vahetada tohib ainult samu tüüpsuuruseid!

Artikkel

| Märgistus | G1 | Tüüpsuurus | Identne mass | maksimaalne töö rõhk (bar) | Süsteem |
|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| MM IG 10/25 | G 1" -11 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM IG 10-MA | G 1" -11 | - | 38,0 | 50 | Mai |
| MM IG 10-X25 | G 1" -11 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM IG 10/35 | G 1" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM IG 54/35 | G 1.1/4" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM IG 15/35 | G 1.1/2" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM IG 15/42 | G 1.1/2" -11 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM IG 20/50 | G 2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| MM IG 25/65 | G 2.1/2" -11 | 65 | 74,0 | 25 | 22 / 23,5 |

Varuosad

MDR Mördi voolikuühenduse tihend