

# MM TUELLE

Mördivoolikuühendus, emane detail koos voolikuhülsiga

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Rakendusvaldkond** mördi, betooni ja tasandussegu juhtimiseks pumpadesse, pihustusseadmetesse ja krohvimismasinatesse

**Ühendus 1** Voolikühendus

**Ühendus 2** Ühendus, emane detail

**Erlised tunnused** läbinud TÜV-kontrolli

**Vahendid** Mört, betoon, sillutis

**Materjal** Teras  
Tempermalm

**Pinnatöötlus** galvaniseeritud



## Vihje

Tüüpsuurus 25, ühe hoovaga, kõik muud suurused 2 hoovaga.

Tähelepanu: Vahetada tohib ainult samu tüüpsuuruseid!

## Artikkel

Märgistus	Vooliku-ID jaoks (mm)	Tüüpsuurus	Identne mass	maksimaalne tööõhk (bar)	Süsteem
MM TUELLE 25	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
MM TUELLE-X25	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 35	35,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 38	38,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 42	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 50	50,0	50	64,0	50	22
MM TUELLE 65	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

## Varuosad

**MDR** Mördi voolikuühenduse tihend