

# MM TUELLE

Mördivoolikuühendus, emane detail koos voolikuhülsiga

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                   |  |
|-------------------|--|
| Rakendusvaldkond  | mördi, betooni ja tasandussegu juhtimiseks pumpadesse, pihustusseadmetesse ja krohvimismasinatesse |
| Ühendus 1         | Voolikuühendus   |
| Ühendus 2         | Ühendus, emane detail  |
| Erilised tunnused | läbinud TÜV-kontrolli  |
| Vahendid          | Mört, betoon, sillutis   |
| Materjal          | Teras<br>Tempermalm  |
| Pinnatöötlus      | galvaniseeritud  |



## Vihje

Tüüpsuurus 25, ühe hoovaga, kõik muud suurused 2 hoovaga.

Tähelepanu: Vahetada tohib ainult samu tüüpsuuruseid!

## Artikkel

| Märgistus     | Vooliku-ID jaoks (mm) | Tüüpsuurus | Identne mass | maksimaalne tööõhk (bar) | Süsteem   |
|---------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------------|-----------|
| MM TUELLE 25  | 25,0                  | 25         | 35,5         | 50                       | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE-X25 | 25,0                  | X25        | 42,0         | 50                       | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE 35  | 35,0                  | 35         | 51,0         | 50                       | 22        |
| MM TUELLE 38  | 38,0                  | 35         | 51,0         | 50                       | 22        |
| MM TUELLE 42  | 42,0                  | 42         | 54,0         | 50                       | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE 50  | 50,0                  | 50         | 64,0         | 50                       | 22        |
| MM TUELLE 65  | 65,0                  | 65         | 74,0         | 25                       | 22 / 23,5 |

## Varuosad

MDR Mördi voolikuühenduse tihend