

MM TUELLE

Mördivoolikuühendus, emane detail koos voolikuhülsiga

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond mördi, betooni ja tasandussegu juhtimiseks pumpadesse, pihustusseadmetesse ja krohvimismasinatesse

Ühendus 1 Voolikühendus

Ühendus 2 Ühendus, emane detail

Erilised tunnused läbinud TÜV-kontrolli

Vahendid Mört, betoon, sillutis

Materjal Teras
Tempermalm

Pinnatöötlus galvaniseeritud



Vihje

Tüüpsuurus 25, ühe hoovaga, kõik muud suurused 2 hoovaga.

Tähelepanu: Vahetada tohib ainult samu tüüpsuuruseid!

Artikkel

Märgistus	Vooliku-ID jaoks (mm)	Tüüpsuurus	Identne mass	maksimaalne tööõhk (bar)	Süsteem
MM TUELLE 25	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
MM TUELLE-X25	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 35	35,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 38	38,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 42	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 50	50,0	50	64,0	50	22
MM TUELLE 65	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

Varuosad

MDR Mördi voolikuühenduse tihend