

MM V

Mördivoolikuühendus, kahanemine, emane -isane detail

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	mördi, betooni ja tasandussegu juhtimiseks pumpadesse, pihustusseadmetesse ja krohvimismasinatesse
Ühendus 1	Ühendus, emane detail
Ühendus 2	Ühendus, isane detail
Erilised tunnused	läbinud TÜV-kontrolli
Vahendid	Mört, betoon, sillutis
Materjal	Teras Tempermalm
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Vihje

Tüüpsuurus 25, ühe hoovaga, kõik muud suurused 2 hoovaga.

Tähelepanu: Vahetada tohib ainult samu tüüpsuuruseid!

Artikkel

Märgistus	Tüüpsuurus	Identne mass	maksimaalne töö rõhk (bar)	Süsteem
MM V-X25/25	X25 / 25	42,0 / 35,5	50	22 / 23,5
MM V 35/X25	35 / X25	51,0 / 42,0	50	22
MM V 42/35	42 / 35	54,0 / 35,0	50	22
MM V 50/35	50 / 35	64,0 / 51,0	50	22
MM V 50/42	50 / 42	64,0 / 42,0	50	22

Varuosad

MDR	Mördi voolikuühenduse tihend
------------	------------------------------