

# MV TUELLE

Mördivoolikuühendus, isane detail voolikuhülsiga

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Rakendusvaldkond** mördi, betooni ja tasandussegu juhtimiseks pumpadesse, pihustusseadmetesse ja krohvimismasinatesse

**Ühendus 1** Voolikühendus

**Ühendus 2** Ühendus, isane detail

**Erilised tunnused** läbinud TÜV-kontrolli

**Vahendid** Mört, betoon, sillutis

**Materjal** Teras  
Tempermalm

**Pinnatöötlus** galvaniseeritud



## Vihje

Tüüpsuurus 25 ja MMIG10-MA koos ühe hoovaga, kõik muud suurused 2 hoovaga.

Tähelepanu: Vahetada tohib ainult samu tüüpsuuruseid!

## Artikkel

Märgistus	Vooliku-ID jaoks (mm)	Tüüpsuurus	Identne mass	maksimaalne tööõhk (bar)	Süsteem
<b>MV TUELLE 25</b>	25	25	35,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE-X25</b>	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE 35</b>	35	35	49,5	50	22
<b>MV TUELLE 38</b>	38	35	49,5	50	22
<b>MV TUELLE 42</b>	42	42	53,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE 50</b>	50	50	63,0	50	22
<b>MV TUELLE 65</b>	65	65	73,0	25	22 / 23,5