

Omadused

Rakendusvaldkond	Graanulite etteandeseadmed Tööstuslik tolmuimeja
Erilised tunnused	suur rebenemiskindlus paindlik õli- ja bensiinikindel sile voolukanal, vaakumikindel
Sisekiht	Polüuretaan
Sisestus	sissepandud terastraatspiraal
Väliskiht	Polüuretaan
Värv	läbipaistev
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	90 °C
Vahendid	Graanulid Õhk Vesi



Vihje

Seina paksus spiraalide vahel 1,45 mm

Lisateave

- antistaatiline TRBS 2153 / direktiivi 94/9/EÜ // Atex95 järgi
- pealispinnatakistus < 10, kuid kõrgem kui 9 oomi
- raskesti süttiv standardi DIN 4102 klassi B1 järgi, puidutööstusele
- mikroobikindel muruniidukitele või leheimuritele

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	Vaakum (bar)	min. painderadius (mm)	Kaal meetri kohta (kg)	Rulli pikkus (m)
POLY 25 H	1"	25	33	4,1	0,94	37	0,290	10 / 15
POLY 40 H	1.1/2"	40	49	3,0	0,84	60	0,490	10 / 15
POLY 45 H	1.3/4"	45	55	3,0	0,83	80	0,550	10 / 15
POLY 50 H	2"	50	61	2,9	0,80	75	0,710	10 / 15
POLY 60 H	2.1/2"	60	70	2,5	0,75	90	0,840	10 / 15
POLY 100 H	4"	100	112	1,5	0,45	150	1,480	10 / 15
POLY 110 H	4.3/8"	110	121	1,3	0,45	165	1,610	10 / 15
POLY 120 H	5"	120	131	1,3	0,31	180	1,750	10 / 15
POLY 125 H	5"	125	138	1,3	0,31	187	1,910	10 / 15
POLY 150 H	6"	150	163	1,0	0,25	225	2,290	10 / 15
POLY 200 H	8"	200	215	0,7	0,19	300	3,300	10 / 15

BD = töörohk