

### Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Agraartehnika Tööstus ja ehitus
<b>Erilised tunnused</b>	suur rebenemiskindlus paindlik õli- ja bensiinikindel sile voolukanal, vaakumikindel
<b>Sisekiht</b>	Polüuretaan
<b>Sisestus</b>	sissepandud terastraatspiraal
<b>Väliskiht</b>	Polüuretaan
<b>Värv</b>	läbipaistev
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	90 °C
<b>Vahendid</b>	Kruus Teravili Liiv jne.



### Vihje

Seina paksus spiraalide vahel 2,5 mm

### Lisateave

- antistaatiline TRBS 2153 / direktiivi 94/9/EÜ // Atex95 järgi
- pealispinnatakistus < 10, kuid kõrgem kui 9 oomi
- raskesti süttiv standardi DIN 4102 klassi B1 järgi, puidutööstusele
- mikroobikindel muruniidukitele või leheimuritele

### Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	Vaakum (bar)	min. painderaadius (mm)	Kaal meetri kohta (kg)	Rulli pikkus (m)
POLY 40 XL	1.1/2"	40	50	4,2	0,95	160	0,830	10 / 15
POLY 50 XL	2"	50	61	3,8	0,95	200	1,040	10 / 15
POLY 75 XL	3"	75	87	2,7	0,95	300	1,500	10 / 15
POLY 100 XL	4"	100	115	1,9	0,90	400	2,600	10 / 15
POLY 125 XL	5"	125	140	1,5	0,90	500	3,440	10 / 15
POLY 150 XL	6"	150	167	1,3	0,85	600	4,130	10 / 15

BD = töörohk