


# PVC ANTI AB PU

PVC-st imi- ja toitevoolik

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Ehitustööstus Agraartechnika
<b>Erilised tunnused</b>	ilmastikukindel eriti hõõrdumiskindel paindlik
<b>Sisekiht</b>	Polüuretaan
<b>Sisestus</b>	Kõva PVC-spiraal
<b>Väliskiht</b>	Polüuretaan
<b>Värv</b>	metallikroheline
<b>Temperatuur min.</b>	-25 °C
<b>Temperatuur max.</b>	55 °C
<b>Vahendid</b>	Teravili Tsement Kruus Graanulid



## Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	Vaakum (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = töörohik