


PYRO WAS RT

Kokkukeeratav tuletõrjevoolik

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Tuletõrje |
| Erilised tunnused | vananemis- ja osoonikindel EPDM-segu väga elastne ja pehme, erakordselt hea nakkega spetsiaalse vulkaniseerimismeetodiga töödeldud eriti hõõrdumiskindel |
| Tavaline | DIN 14.811 BS 6391 |
| Sisekiht | tugev mitmekiuline polüesterkiud, 2-kordse kedrutusega kett, ümarkiuga |
| Värv | punane |
| Vahendid | Vesi |



Artikkel

| Märgistus | Toll | Sisemine-Ø (mm) | Töörõhk (bar) | Kontrollsurve (bar) | Lõhkemissurve (bar) | Rulli pikkus (m) |
|----------------|--------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| PYRO WAS 38 RT | 1.1/2" | 38 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| PYRO WAS 52 RT | 2" | 52 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| PYRO WAS 63 RT | 2.1/2" | 63 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| PYRO WAS 75 RT | 3" | 75 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |