PYRO WAS RT

Kokkukeeratav tuletõrjevoolik

Omadused



Rakendusvaldkond	Tuletõrje
Erilised tunnused	vananemis- ja osoonikindel EPDM-segu väga elastne ja pehme, erakordselt hea nakkega spetsiaalse vulkaniseerimismeetodiga töödeldud eriti hõõrdumiskindel
Tavaline	DIN 14.811 BS 6391
Sisekiht	tugev mitmekiuline polüesterkiud, 2-kordse kedrutusega kett, ümarkiuga
Värv	punane
Vahendid	Vesi

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Tööröhk (bar)	Kontrollsurve (bar)	Lõhkemissurve (bar)	Rulli pikkus (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.