SVB ND
Voolikuühendus

Omadused

Ühendus 1	Voolikühendus
Ühendus 2	Voolikühendus
Tavaline	DIN 20038
Vahendid	Suruõhk
Materjal	Teras



Vihje

kinnitamiseks voolikuklambritega DIN 20039 A

Kirjeldus

maksimaalne ava suurimaks võimalikuks läbivooluks
ideaalne voolikupesa pööratava kontuuriga

Artikkel

Märgistus	Vooliku-ID jaoks (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Pikkus (mm)	Tööröhk bar
SVB 10 ND	10	8,00	11,0	75	PN 25
SVB 13 ND	13	9,00	13,5	80	PN 25
SVB 15 ND	15	12,00	17,0	105	PN 25
SVB 19 ND	19	16,00	21,0	105	PN 25
SVB 25 ND	25	22,00	26,5	160	PN 25
SVB 32 ND	32	27,00	33,5	175	PN 25
SVB 38 ND	38	33,00	40,0	215	PN 25
SVB 50 ND	50	45,00	51,0	225	PN 25
SVB 53 ND	53	46,00	54,0	225	PN 25

Ø ID = läbivooluava

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.