T M SB
Keermestatud otsik

Omadused

Rakendusvaldkond	Seadmete ehitus Tööstus ja ehitus
Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Ühendus 2	Voolikühendus
Vahendid	Suruõhk
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Vihje
Kinnitamiseks voolikuklambritega DIN 20039 B

Kirjeldus
ideaalne voolikupesa pööratava kontuuriga
maksimaalne ava suurimaks võimalikuks läbivooluks

Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Vooliku-ID jaoks (mm)	Ø ID (mm)	Pikkus (mm)	Keerme pikkus (mm)	Tila pikkus (mm)	Ø Turvaühendus (mm)	SW (mm)	Tööröhk bar
T 12 13 M SB	G 1/2" -14	13	10,00	73	15	40	22	22	PN 25
T 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15,00	72	15	40	32	32	PN 25
T 1 19 M SB	G 1" -11	19	15,00	74	17	40	32	36	PN 25
T 1 25 M SB	G 1" -11	25	20,00	80	17	41	36	36	PN 25
T 114 25 M SB	G 1.1/4" -11	25	20,00	90	18	48	39	46	PN 25
T 114 32 M SB	G 1.1/4" -11	32	25,00	92	20	48	45	46	PN 25
T 112 38 M SB	G 1.1/2" -11	38	33,00	100	22	51	53	55	PN 25
T 2 50 M SB	G 2" -11	50	42,00	125	25	72	64	65	PN 25
T 2 53 M SB	G 2" -11	53	44,00	125	25	72	74	75	PN 25
T 3 75 M SB	G 3" -11	75	68,00	185	30	120	95	90	PN 25

SW = võtme suurus – Ø ID = läbivooluava

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.