TUE M SB
Keermestatud otsik

Omadused

Rakendusvaldkond	Seadmete ehitus Tööstus ja ehitus
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Ühendus 2	Voolikühendus
Vahendid	Suruõhk
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Vihje
Kinnitamiseks voolikuklambritega DIN 20039 B

Kirjeldus
ideaalne voolikupesa pööratava kontuuriga
maksimaalne ava suurimaks võimalikuks läbivooluks

Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Vooliku-ID jaoks (mm)	Ø ID (mm)	Pikkus (mm)	Keerme pikkus (mm)	Tila pikkus (mm)	Ø Turvaühendus (mm)	SW (mm)	Tööröhk bar
TUE 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15,00	71	19	40	32	32	PN 25
TUE 1 19 M SB	G 1" -11	19	15,00	73	20	40	32	41	PN 25
TUE 1 25 M SB	G 1" -11	25	20,00	75	20	41	36	41	PN 25
TUE 114 25 M SB	G 1.1/4" -11	25	20,00	80	23	41	36	50	PN 25
TUE 114 32 M SB	G 1.1/4" -11	32	25,00	86	23	48	45	50	PN 25

SW = võtme suurus – Ø ID = läbivooluava

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.