


# GOLDSCHLANGE

Vee- ja puhastusvoolik

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Agraartehnika Ehitustööstus Seadmete ehitus
<b>Erilised tunnused</b>	osooni- ja kulumiskindel ilmastikukindel erinevad keemilised vahendid murdumis- ja löögikindel, ülesõidetav vastupidav UV-kiirtele aurustatav kuni +130 °C (u. 30 minutit)
<b>Sisekiht</b>	must, poorideta, sile EPDM-sisekiht
<b>Sisestus</b>	kaks sünteetilisest kiust vahekihti
<b>Väliskiht</b>	õli-, rasva- ja kemikaalikindel CR-kumm
<b>Värv</b>	must, kollase lainelise joonega
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Vahendid</b>	Vesi



## Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40