


## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Agraartehnika Ehitustööstus Seadmete ehitus
<b>Erilised tunnused</b>	osooni- ja kulumiskindel ilmastikukindel erinevad keemilised vahendid murdumis- ja löögikindel, ülesõidetav vastupidav UV-kiirtele aurustatav kuni +130 °C (u. 30 minutit)
<b>Sisekiht</b>	must, poorideta, sile EPDM-sisekiht
<b>Sisestus</b>	kaks sünteetilisest kiust vahekihti
<b>Väliskiht</b>	õli-, rasva- ja kemikaalikindel CR-kumm
<b>Värv</b>	must, kollase lainelise joonega
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Vahendid</b>	Vesi



## Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
<b>GOLDSCHLANGE 10</b>	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
<b>GOLDSCHLANGE 13</b>	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
<b>GOLDSCHLANGE 16</b>	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
<b>GOLDSCHLANGE 19</b>	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
<b>GOLDSCHLANGE 22</b>	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
<b>GOLDSCHLANGE 25</b>	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
<b>GOLDSCHLANGE 32</b>	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
<b>GOLDSCHLANGE 38</b>	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
<b>GOLDSCHLANGE 50</b>	2"	50	7,5	10,0	30	300	40