


## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Toiduainetööstus
<b>Erilised tunnused</b>	väga paindlik ja ülesõitmiskindel täiesti neutraalse lõhna ja maitsega homogeenne, sile ja pehmendusaineteta aurustatav kuni 130 °C
<b>Luba</b>	KTW-juhiseiga „Torud“, DVGW-W270 ja DVGW-VP 549 (DVGW Reg.-nr: DW-0309BT0079)
<b>Sisekiht</b>	spetsiaalne läbipaistev, plastomeerkiht
<b>Sisestus</b>	PES-vahekiht ja kaks kaabli vahekihti
<b>Väliskiht</b>	kulumisele, UV-le, rasvale ja õile vastupidav NBR
<b>Värv</b>	sinine, kollase lainelise joonega
<b>Temperatuur min.</b>	-20 °C
<b>Temperatuur max.</b>	90 °C
<b>Vahendid</b>	Vesi



## Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1.1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1.1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40